

ALPEN



SILCERAMICHE

INSPIRED BY THE MAJESTIC VALS STONE

Ispirata alla maestosa Pietra di Vals.

colors: silber · grau

finish: natural

sizes: 60x120 · 60x60 · 30x60

thickness: 9,5 mm



Inspired by the majestic Vals Stone, quarried in the Swiss Alps, the Alpen collection reimagines the strength and elegance of natural stone in a high-performance ceramic surface.

Ispirata alla maestosa Pietra di Vals, estratta dalle Alpi svizzere, la collezione Alpen reinterpreta la forza e l'eleganza della pietra naturale in una superficie ceramica ad alte prestazioni.







Wall_Alpen Silber Rett. 5x60_10x60_15x60



Alpen Grau Rett. 60x60

It tells a story of material, light, and time, bringing the authenticity of Alpine rock into the present. Available in two refined colours: **Grau & Silber.**

Racconta una storia di materia, luce e tempo, restituendo l'autenticità della roccia alpina in chiave contemporanea. Disponibile nei due raffinati colori Grau & Silber.



Alpen Silber Rett. 60x120

COLOURS · COLORI



SILBER




GRAU

SIZES & FINISHES · FORMATI & FINITURE




60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"



15x60 | 10x60 | 5x60
6"x24" | 5"x24" | 2,5"x24"

Natural Rett. R10

● Silber

● Grau

● Silber

● Grau

● Silber

● Grau

● Silber

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO







Color: **SILBER**
Sizes: **60x120 cm**

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO



Color: **GRAU**
Sizes: **60x120 cm**

SPECIAL PIECES · PEZZI SPECIALI

		thickness spessore	finishes finiture	sizes formati
	skirting battiscopa	9,5 mm		6x60 6x120
	corner step right/left angolare squadrato dx/sx	9,5 mm	natural natural	33x60x4 33x120x4
	step gradone squadrato	9,5 mm	natural natural	33x60x4 33x120x4
	L-shaped element elemento a L	9,5 mm	natural natural	30x60x5 30x120x5

PACKAGING · IMBALLI

sizes formati	finishes finiture	GRAU	SILBER	thickness spessore	pz./ box	m²/ box	kg/ box	box/ pallet	m²/ pallet	kg/ pallet
60x120 24"x48"	· natural	✓	✓	9,5 mm	2	1,44	29,50	32	46,08	944,00
60x60 24"x24"	· natural	✓	✓	9,5 mm	3	1,08	22,00	40	43,20	880,00
30x60 11"x24"	· natural · antislip	✓	✓	9,5 mm	6	1,08	22,00	40	43,20	880,00

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla norma EN 14411:2016 Appendice G gruppo Bla - GL | Conforme alla norma ISO 13006:2018 Appendice G gruppo Bla - GL

	caratteristiche e proprietà characteristic or properties	norma standard	valore prescritto required value		valore medio di produzione average production value	
	aspetto e dimensioni appearance and dimensions	EN 14411 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6% ± 2,0 mm	conforme compliant	
			spessore thickness	± 5,0% ± 0,5 mm		
			rettilineità spigoli linearity	± 0,5% ± 1,5 mm		
			ortogonalità wedgind	± 0,5% ± 2,0 mm	± 0,5	± 2,0
			planarità warpage	± 0,5% ± 2,0 mm	± 0,5	± 2,0
	aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto appearance: percentage of acceptable tiles per lot	95% min.			95% min.	
	resistenza al gelo frost resistance	EN 14411 ISO 10545-12	test superato in accordo con ISO 10545-1 pass according to ISO 10545-1		resistente resistant	
	resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	EN 14411 ISO 10545-9	test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1		resistente resistant	
	resistenza alla scivolosità antislip resistance	DIN 51130 DIN 51097	valore dichiarato declared value		9,5mm	natural
		B.C.R.A.			R10 R11 C R11 C	
		DCOF Ansi A137.1.2012			> 0.42 WET > 0.62 WET	
	resistenza alla flessione modulus of rupture	EN 14411 ISO 10545-4	medium value 35 N/mm ² min		9,5mm	> 35 N/mm ² > 50 N/mm ²
	carico di rottura breaking strength		≥ 1300 N		conforme compliant	
	resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance	EN 14411 ISO 10545-6	≥ 175 mm ³		conforme compliant	
	coefficiente di dilatazione termica lineare thermal expansion coefficient	EN 14411 ISO 10545-8	valore dichiarato declared value		< 9 (MK-1)	
	assorbimento d'acqua water absorbtion	EN 14411 ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%		≤ 0,1%	
	assorbimento alle macchie di piastrelle smaltate stain resistance of glazed porcelain	EN 14411 ISO 10545-14	≥ 3		5	
	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	EN 14411 ISO 10545-13	B		A	

Valori medi rilevati sulle prime produzioni; in caso di necessità ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto.
Average values recorded on the first productions; if needed we can check the specific lot you want to buy.

V2 LIGHT



INFO · INFO

sizes formati	faces faccie	thickness spessore
60x120 24"x48"	8	9,5 mm
60x60 24"x24"	16	9,5 mm
30x60 11"x24"	32	9,5 mm

Recommended grout
Grau_stucco London Grey 119 Mapei
Silber_ stucco Castle Grey 125 Mapei

Stucco consigliato
Grau_stucco Grigio Londra 119 Mapei
Silber_ Grigio castello 125 Mapei

required joint of 2 mm · fuga raccomandata di 2 mm

SILCERAMICHE S.p.A.

Via Radici in Piano, 667
41049 Sassuolo (MO) - Italy
T +39 0536 998811
F +39 0536 998877

info@silceramiche.it
www.silceramiche.it

