ALPEN



SILCERAMICHE

INSPIRED BY THE MAJESTIC VALS STONE

Ispirata alla maestosa Pietra di Vals.

colors: silber · grau

finish: natural

sizes: 60x120 · 60x60 · 30x60

thickness: 9,5 mm

Floor_Alpen Silber Rett. 60x120

Inspired by the majestic Vals Stone, quarried in the Swiss Alps, the Alpen collection reimagines the strength and elegance of natural stone in a high-performance ceramic surface.

Ispirata alla maestosa Pietra di Vals, estratta dalle Alpi svizzere, la collezione Alpen reinterpreta la forza e l'eleganza della pietra naturale in una superficie ceramica ad alte prestazioni.



Floor_Alpen Silber Rett. 60x120

Floor_Alpen Grau Rett. 60x60 **Wall**_Alpen Silber Rett. 30x60



Wall_Alpen Silber Rett. 30x60

Alpen Grau Rett. 60x60

It tells a story of material, light, and time, bringing the authenticity of Alpine rock into the present. Available in two refined colours: Grau & Silber.

Racconta una storia di materia, luce e tempo, restituendo l'autenticità della roccia alpina in chiave contemporanea. Disponibile nei due raffinati colori Grau & Silber.



Alpen Silber Rett. 60x120

COLOURS · COLORI




SILBER




GRAU


SIZES & FINISHES · FORMATI & FINITURE



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"

Natural Rett. R10

- Silber
- Grau

- Silber
- Grau

- Silber
- Grau

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO







Color: **SILBER**
Sizes: **60x120 cm**

GRAPHIC DEVELOPMENT · SVILUPPO GRAFICO



Color: **GRAU**
Sizes: **60x120 cm**

SPECIAL PIECES · PEZZI SPECIALI

		thickness spessore	**finishes** finiture	**sizes** formati
	**skirting** battiscopa	9,5 mm		6x60 6x120
	**corner step right/left** angolare squadrato dx/sx	9,5 mm	natural natural	33x60x4 33x120x4
	**step** gradone squadrato	9,5 mm	natural natural	33x60x4 33x120x4
	**L-shaped element** elemento a L	9,5 mm	natural natural	30x60x5 30x120x5

PACKAGING · IMBALLI

sizes formati	**finishes** finiture	**GRAU**	**SILBER**	**thickness** spessore	**pz./ box**	**m²/ box**	**kg/ box**	**box/ pallet**	**m²/ pallet**	**kg/ pallet**
60x120 24"x48"	· natural	✓	✓	9,5 mm	2	1,44	29,50	32	46,08	944,00
60x60 24"x24"	· natural	✓	✓	9,5 mm	3	1,08	22,00	40	43,20	880,00
30x60 11"x24"	· natural	✓	✓	9,5 mm	6	1,08	22,00	40	43,20	880,00

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla norma EN 14411:2016 Appendice G gruppo Bla - GL | Conforme alla norma ISO 13006:2018 Appendice G gruppo Bla - GL

caratteristiche e proprietà characteristic or properties	**norma** standard	**valore prescritto** required value			**valore medio di produzione** average production value
aspetto e dimensioni appearance and dimensions	EN 14411 ISO 10545-2	**lunghezza e larghezza** length and width	± 0,6% ± 2,0 mm		**conforme** compliant
		spessore thickness	± 5,0% ± 0,5 mm		
		rettilineità spigoli linearity	± 0,5% ± 1,5 mm		
		ortogonalità wedgind	± 0,5% ± 2,0 mm		± 0,5 ± 2,0
		planarità warpage	± 0,5% ± 2,0 mm		± 0,5 ± 2,0
		aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto appearance: percentage of acceptable tiles per lot	95% min.		95% min.
resistenza al gelo frost resistance	EN 14411 ISO 10545-12	**test superato in accordo con ISO 10545-1** pass according to ISO 10545-1			**resistente** resistant
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	EN 14411 ISO 10545-9	**test superato in accordo con ISO 10545-1** Pass according to ISO 10545-1			**resistente** resistant
resistenza alla scivolosità antislip resistance	DIN 51130 DIN 51097	**valore dichiarato** declared value	**9,5mm**	**natural**	R10 B
	B.C.R.A.				
	DCOF Ansi A137.1.2012				> 0.42 WET > 0.62 WET
resistenza alla flessione modulus of rupture	EN 14411 ISO 10545-4	medium value 35 N/mm^{22} min	**9,5mm**		> 35 N/mm^2 > 50 N/mm^2
carico di rottura breaking strength		≥ 1300 N			**conforme** compliant
resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance	EN 14411 ISO 10545-6	≥ 175 mm^{33}			**conforme** compliant
coefficiente di dilatazione termica lineare thermal expansion coefficient	EN 14411 ISO 10545-8	**valore dichiarato** declared value			< 9 (MK-1)
assorbimento d'acqua water absorbtion	EN 14411 ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%			≤ 0,1%
assorbimento alle macchie di piastrelle smaltate stain resistance of glazed porcelain	EN 14411 ISO 10545-14	≥ 3			5
resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	EN 14411 ISO 10545-13	B			A

Valori medi rilevati sulle prime produzioni; in caso di necessità ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto.
Average values recorded on the first productions; if needed we can check the specific lot you want to buy.

V2 LIGHT



INFO · INFO

sizes formati	**faces** faccie	**thickness** spessore
60x120 24"x48"	8	9,5 mm
60x60 24"x24"	16	9,5 mm
30x60 11"x24"	32	9,5 mm

Recommended grout
Grau_stucco London Grey 119 Mape
Silber_ stucco Castle Grey 125 Mapei

Stucco consigliato
Grau_stucco Grigio Londra 119 Mapei
Silber_ Grigio castello 125 Mapei

required joint of 2 mm · fuga raccomandata di 2 mm

©SILCERAMICHE | ALPEN Collection | October 2025

SILCERAMICHE S.p.A.

Via Radici in Piano, 667
41049 Sassuolo (MO) - Italy
T +39 0536 998811
F +39 0536 998877

info@silceramiche.it
www.silceramiche.it